OGRODZENIE AKUSTYCZNE WAG WAF. 260+PC8

1. **Nazwa produktu:** Ogrodzenie akustyczne WAF.260+PC8
2. **Zastosowanie:** Ogrodzenie akustyczne WAF.260+PC8 służy do tłumienia nadmiernego hałasu; konstrukcja do montażu podpowierzchniowego
3. **Producent**: WORLD ACOUSTIC GROUP SPÓŁKA AKCYJNA, Chróstnik 104, 59-311 Lubin, NIP: 692-22-60-445; REGON: 390774191; tel. +48 76 75 92 050; biuro@wagsa.eu
4. **Deklarowane parametry techniczne ogrodzenia akustycznego WAF.260+PC8**

Właściwość	Deklarowana wartość
współczynnik pochłaniania dźwięku dla paneli WAF.260	DLα = 10 dB klasa A3
współczynnik izolacyjność od dźwięków powietrznych dla paneli WAF.260	DL_R = 21 dB; klasa B2
współczynnik izolacyjność od dźwięków powietrznych dla płyty PC8	DL_R = 26 dB; klasa B3
Palność - panel WAF.260 / płyta PC8	niepalny / trudno zapalny
ciężar w stanie suchym paneli WAF.260	9,57 kg/m2
ciężar panelu z płytą PC8	26,91 kg
grubość wypełnienia – panel WAF.260 / płyta PC8	45mm / 8mm
wysokość słupka ekstrudowanego aluminiowego	2200 mm
wysokość całkowita słupka bazowego aluminiowego	700 mm
długość wypełniających paneli akustycznych	≤2000 mm
materiał	aluminium, wełna mineralna, poliwęglan
ochrona środowiska	recykling 100%
trwałość właściwości użytkowych nieakustycznych	15 lat
max. Obciążenie wiatrem dla paneli WAF. 260	1,25 kPa

