OGRODZENIE AKUSTYCZNE WAG WAF. 260

1. **Nazwa produktu:** Ogrodzenie akustyczne WAF.260
2. **Zastosowanie:** Ogrodzenie akustyczne WAF.260 służy do tłumienia nadmiernego hałasu; konstrukcja do montażu podpowierzchniowego
3. **Producent**: WORLD ACOUSTIC GROUP SPÓŁKA AKCYJNA, Chróstnik 104, 59-311 Lubin, NIP: 692-22-60-445; REGON: 390774191; tel. +48 76 75 92 050; biuro@wagsa.eu
4. **Deklarowane parametry techniczne ogrodzenia akustycznego WAF.260**

Właściwość	Deklarowana wartość
współczynnik pochłaniania dźwięku dla ogrodzenia WAF.260	DLα = 10 dB klasa A3
współczynnik izolacyjność od dźwięków powietrznych dla ogrodzenia WAF.260	DL_R = 21 dB; klasa B2
palność	niepalny
ciężar w stanie suchym	9,57 kg/m2
grubość wypełnienia	45mm
wysokość słupka ekstrudowanego aluminiowego	2200 mm
wysokość całkowita słupka bazowego aluminiowego	800 mm
długość wypełniających paneli akustycznych	≤2000 mm
materiał	aluminium, wełna mineralna
ochrona środowiska	recykling 100%
trwałość właściwości użytkowych nieakustycznych	15 lat
max. Obciążenie wiatrem	1,25 kPa

